

Sicherheitshinweise zur Anwendung:

Nicht zusammen mit anderen Chemikalien mischen. Von Oxidationsmittel fernhalten.

Nicht geeignet für Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein und anderen säureempfindliche Oberflächen. Von Metallen fernhalten.

Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden. **Frostfrei lagern.**

Inhaltsstoffe gem. EG 648/2004 VO Detergenzien:

< 40 % anorganische Säuren, < 5 % nichtionische Tenside, Korrosionsinhibitoren, Farbstoffe

UFI-Code: xxxxxxxxxxxxxxxx

Gefahrenbestimmende Komponente:

enthält < 40% anorganische Säuren



GEFAHR

UN1805

Gefahrenhinweise: H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **Sicherheitshinweise:** P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P501: Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften der Entsorgung / Verwertung zuführen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.



Cleaning Solutions

ROST- UMWANDLER EXTREM

Anwendungsbereiche:

polierte & raue,
säurebeständige Natursteine

Granit | Sandstein | Gneis |
offenporige Keramik | Feinstein-
zeug | Klinker | Fliesen | Cotto

✓ SÄUREHALTIGER
SPEZIALREINIGER

✓ INNEN & AUSSEN

✓ TIEFENWIRKSAM

Entfernt oberflächliche sowie durchdringende Rostverfärbungen. Das Produkt ummantelt im Stein enthaltende sichtbare oxidierende Einschlüsse (Eisenkies/Biotit). Hierdurch wird erneute Rostbildung stark reduziert.

Benutzungshinweise:

- ▶ ideale Verarbeitungstemperatur +5 bis +25°C
- ▶ je höher die Umgebungstemperatur, desto besser die Wirkungsweise

Die Oberfläche mit klarem Wasser reinigen und gut abtrocknen lassen. Den ROSTUMWANDLER EXTREM danach unverdünnt auf den trockenen Untergrund auftragen, damit der Reiniger gut eindringen kann. Rostflecken müssen vollständig benetzt sein. Bis tiefliegende Verfärbungen gänzlich umgewandelt sind, können mehrere Stunden vergehen. Der ROSTUMWANDLER EXTREM darf in dieser Zeit nicht antrocknen! Bitte beobachten und ggfs. Material nachtragen oder mit ROSTUMWANDLER EXTREM-getränkten Tüchern die Flächen abdecken. Die Behandlung nicht länger als notwendig ausdehnen, da mit zunehmender Wirkdauer das Risiko von Dunkelverfärbungen des Steines ansteigt. Mit Schrubber oder harter Bürste nacharbeiten und mit reichlich klarem Wasser Rückstände, wenn nötig in mehreren kurzen Vorgängen, vollständig abspülen. Sollten Oberflächenverdunklungen auftreten, so verschwinden diese mit der Zeit wieder. Häufiges Abspülen mit klarem Wasser unterstützt diesen Prozess. Bei hartnäckigen Rostflecken den Vorgang wiederholen. **Tipp:** Die gesamte Fläche/Stein behandeln, um bisher nicht oxidierten Teilen vor Rostausblühung vorzubeugen.

Reichweite:

1 Liter reicht für ca. 5-15 m² je nach Untergrund

e 500 ml

Art. 19214

WS Power-Wash GmbH | Wolfgang Seiwald
Point 4 | A-4114 Kirchberg ob der Donau
office@power-wash.at www.power-wash.at