



Cleaning Solutions

Sicherheitshinweise zur Anwendung:

Achtung: Glasscheiben, Klinker, Fliesen, Marmor, Pflanzen und andere Flächen vor Spritzern schützen! Eventuelle Spritzer sofort mit Wasser abwaschen!

Nicht unter +8°C verarbeiten.

Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden. **Frostfrei lagern.**

Gefahrenhinweise: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitsratschläge: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften der Entsorgung / Verwertung zuführen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ACHTUNG



Art. Nr. 19213

10 Liter



Cleaning Solutions

SILIKAT-GRUNDIERUNG

- Silikatprimer -

**Zur Festigung und
Hydrophobierung von
saugenden Untergründen.**

INNEN & AUSSEN
Verkieselungseffekt
+ hydrophobierend



- ✓ **tiefenwirksam**
- ✓ **verfestigend**
- ✓ **diffusionsoffen**

**Grundierung + Ober-
flächenverfestigung**



Cleaning Solutions

Produktinformationen und Anwendung:

Power Wash Silikat-Grundierung ist eine wässrige Kieselsäureverbindung zur wasserabweisenden **Grundierung und Oberflächenverfestigung** von hellen, porösen und mineralischen Oberflächen, mineralischen **Putzen, Porenbeton und Kalksandstein**. Neben den **hydrophoben und verfestigenden Eigenschaften** bleibt die Oberfläche weiterhin **leicht diffusionsoffen**. Das Material ist **angefärbt** um behandelte Flächen besser zu erkennen.

Untergrundbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, rissfrei und trocken sein. Ausblühungen, Grünspan und Schmutz sind mit geeigneten Reinigern zu entfernen. Reinigungsmittelrückstände gründlich entfernen um die Grundierung nicht zu beeinflussen.

Verarbeitung:

Die Oberflächen vornässen und wieder antrocknen lassen, dann die Silikat-Grundierung **von unten nach oben zweimal nass in nass satt** mit Sprühlanze oder Walze auftragen. Nach ausreichender Durchtrocknung je nach Witterung und Saugfähigkeit **in 4-8 Stunden überstreichbar**.

Ergiebigkeit:

1 L für ca. 5 m² bei 2-fachem Anstrich je nach Untergrund

WS Power-Wash GmbH | Wolfgang Seiwald
Point 4 | A-4114 Kirchberg ob der Donau | office@power-wash.at

www.power-wash.at