

Benutzungshinweise:

Um **verzinkte Dachrinnen** zu schonen, sollten diese mit Wasser vorbenetzt werden. **Je nach Verschmutzungsgrad** dieses **Spezialprodukt 1:3 oder 1:4 mit destilliertem Wasser oder Regenwasser verdünnen und mit einem Sprühgerät auf die zu reinigenden Oberflächen aufbringen**. Nach einer **Einwirkzeit von 2 bis 3 Minuten** wieder mit destilliertem Wasser oder Regenwasser **nachspülen**. Benutzen Sie kein Wasser aus der Leitung, hier können sich Kalkrückstände bilden. Bei starken organischen Verschmutzungen wie Vogelkot ggfs. mit einer Bürste arbeiten.

Sicherheitshinweise zur Anwendung:

Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

Inhaltsstoffe

gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:

< 5 % kationische Tenside, Duft- und Farbstoffe

Gefahrenhinweise: H319 Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitsratschläge: P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501: Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften der Entsorgung / Verwertung zuführen. Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie auf Anfrage.



ACHTUNG



Cleaning Solutions

SOLAR- & VOLTAIK- ANLAGEN REINIGER

- ✓ verbessert Ihre Energiebilanz
- ✓ schützt vor Wiederschmutzung
- ✓ Materialverträglich
- ✓ mit Abperleffekt

Produktinformationen:

Dass eine regelmäßige Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen sinnvoll für einen gesteigerten Ertrag und die Haltbarkeit der Anlagen ist, sollten Sie wissen!

Der SOLAR- UND PHOTOVOLTAIKANLAGEN-REINIGER aus dem Hause POWER WASH erledigt dies umwelt- und vor allem materialschonend.

Gerade bei geringen Dachneigungen, in der Nähe von Bauernhöfen, Neubaugebieten, Wäldern und niederschlagsarmen Regionen, reicht die natürliche Reinigung durch Regen bei Weitem nicht aus. Im Schnitt entsteht hier ein Leistungsverlust von bis zu 15 bis 20 % innerhalb 1 bis 2 Jahren.

Benutzen Sie noch herkömmliche Reiniger, die durch aggressive Inhaltsstoffe Ihre Anlage durch Glaskorrosion beschädigen können?

Dieses Premiumprodukt wirkt durch seine Inhaltsstoffe äußerst materialschonend und verändert nicht die Oberflächenstruktur. Eine spezielle Wirkformel hinterlässt einen Abperlschutz, welcher Neuanschmutzung deutlich verzögert.

Anwendungsbereiche:

Speziell entwickelt für alle Solar- und Photovoltaikanlagen in schmutzanfälligen Regionen und mit geringen Dachneigungen.

Ergiebigkeit: ca. 80 bis 100 m² pro Liter

e 5 Liter

Art. 19215

WS Power-Wash GmbH

Point 4 | A-4114 Kirchberg ob der Donau
office@power-wash.at www.power-wash.at