



Cleaning Solutions

Sicherheitshinweise zur Anwendung:
FROSTFREI LAGERN

Anwendung:

Den Tiefengrund gut aufschütteln und je nach Saugfähigkeit des Untergrundes verdünnt oder unverdünnt mit Pinsel, Roller oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Bei schwach saugenden Untergründen kann eine Verdünnung von 1:1 mit Wasser erfolgen, normal saugende Untergründe einmalig unverdünnt grundieren, stark saugende Untergründe zweimal nass in nass auftragen. Es darf keine glänzende Oberfläche entstehen, damit die Haftung nachfolgender Deckanstriche gewährleistet wird. Um die richtige Verdünnung zu ermitteln, empfiehlt es sich einige Probeanstriche durchzuführen. Beim Airless-Spritzen den Auftrag von unten nach oben ausführen, um ungleichmäßige Sättigung der Fläche durch Abläufe zu vermeiden. Meist werden diese zu vermeidenden Ablaufrillen erst nach dem Anstrich mit Dispersionsfarbe störend sichtbar.

Arbeitsgeräte nach der Verwendung gut mit Wasser und Seife ausspülen. Die Grundierung bei Untergrund- und Lufttemperatur von +5°C bis +25°C ausführen. Die Trocknungszeit einer Schicht beträgt von 1 bis 3 Stunden.

Reichweite:

1 Liter = ausreichend für ca. 6-10 m²

Gefahrenhinweise:

Hinweis: Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.

Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie auf Anfrage.



Cleaning Solutions

TIEFENGROUND
Untergrund verfestigende
Haftgrundierung

Extrem
Feinteiligkeit

Für die Anwendung auf:

Gipskarton, Putz,
Beton, Estrich,
Bauplatten,
Ziegel und Stein

- OHNE LÖSEMittel
- SCHNELLTROCKNEND
- FÜR INNEN & AUSSEN
- HOHE EINDRINGTIEFE
IN DEN UNTERGRUND



Cleaning Solutions

Produktinformationen: Dieser Tiefengrund ist eine wässrige, feinstteilige, niedrigviskose Acrylat-Copolymer-Dispersion und frei von Alkylphenolethoxylaten (APEO).

Einsatzbereiche: Innen, Außen

Geeignete Untergründe: Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Kalkgipsputz, Gipsbauplatten, Kalkzementputz, Estrich, Beton, Ziegel und Stein

Warum sollte man Tiefengrund verwenden?

Vor dem Malern oder Fliesenlegen ist die richtige Grundierung von Wänden und Böden das A und O. Sie sorgt für optimalen Halt von Farbe bzw. Fliesenkleber auf dem Untergrund. Eine Grundierung ist zudem die Grundlage für die ideale Festigkeit einer Spachtelmasse. Sie reguliert die Wasseraufnahme und ist Voraussetzung für eine porenarme Oberfläche. Die Grundierung dringt in die Oberflächenschicht des Untergrundes ein und reguliert so die Saugfähigkeit Ihrer Wand oder Ihres Bodens. Damit wird verhindert, dass dem Fliesenmörtel und der Spachtelmasse zu schnell Flüssigkeit entzogen wird. So können diese Produkte ihre Wirksamkeit bestmöglich entwickeln. Dennoch findet ein aktiver Feuchteausgleich statt, denn die Grundierung ist dampfdiffusionsoffen.

Anwendung:

Bei schwach saugenden Untergründen kann eine Verdünnung von 1:1 mit Wasser erfolgen, normal saugende Untergründe einmalig unverdünnt grundieren, stark saugende Untergründe zweimal nass in nass auftragen. Es darf keine glänzende Oberfläche entstehen, damit die Haftung nachfolgender Deckanstriche gewährleistet wird. Um die richtige Verdünnung zu ermitteln, empfiehlt es sich einige Probeanstriche durchzuführen.

WS Power-Wash GmbH | Wolfgang Seiwald
Point 4 | A-4114 Kirchberg ob der Donau | office@power-wash.at

www.power-wash.at

10 Liter

Art. Nr. 19212