



Cleaning Solutions

Sicherheitshinweise zur Anwendung:

Es darf kein Material an der Oberfläche antrocknen, da es sonst zu unerwünschter Glanzbildung kommen kann. Bei stark saugfähigen Flächen den Zweitauftrag nach circa 5-10 Minuten aufbringen. Die Trocknungszeit beträgt etwa 2 Stunden, nach 24 - 48 Stunden entfaltet das Produkt seine volle Wirkung. Da Natursteine von sich aus verschiedene Einlagerungen beinhalten, sind leichte Farbabweichungen nicht auszuschließen. Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden. Zwischen 10 und 25 Grad verarbeiten, nicht in der prallen Sonne verarbeiten. **Frostfrei, kühl und verschlossen lagern.**

Ergiebigkeit:

Saugfähige Untergründe wie Sandstein circa 5 m² / Liter, Betonwerkstein circa 10 m² / Liter, polierte Natursteine wie Marmor, Granit circa 20 m² / Liter. Beim Zweitauftrag halbiert sich diese Menge, da Poren bereits verschlossener sind.

Gefahrenbestimmende Komponente: EU H208: Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

UFI-Code: FPNY-M877-Y00E-SMYY

Design by: Kathleen Kraus

Art.-Nr. 19151 e **5 Liter**

Power Wash | Wolfgang Seiwald
Point 4, A-4114 Neuhaus a. d. Donau
office@power-wash.at

www.power-wash.at



Cleaning Solutions

FASSADEN- IMPRÄGNIERUNG

DIFFUSIONSOFFEN & FARBLOS

- ✓ SCHÜTZT VOR WITTERUNG, ALGEN, MOOS UND GRÜNSPAN
- ✓ DIFFUSIONSOFFEN UND SCHMUTZABWEISEND
- ✓ FROSTBESTÄNDIG & UV-STABIL



Cleaning Solutions

Produktinformationen:

Diese Premiumimprägnierung für alle Arten von Natursteinen ist wasserbasierend, diffusionsoffen und sofort gebrauchsfertig. Das Produkt enthält hocheffektive wasserabweisende Polymere, welche die Poren der Fassade verengen. Wasser, Schmutz und Ablagerungen können nicht mehr eindringen und sind spielend zu entfernen. Lässt Wasser einfach abperlen und verhindert mit Tiefenwirkung das Eindringen von Schlagregen und aggressiven Bestandteilen aus der Luft.

Anwendungsbereiche:

Geeignet für alle saugfähigen Natur- und Kunststeine, wie Klinker, Ziegelsichtmauerwerk, Außenputz, Beton, Kalksandstein, Faserzement etc.

Frostschäden durch eingedrungenes Wasser und Ausblühungen sowie Grünspan gehören der Vergangenheit an.

Auch zu verwenden für Balkone, Dachziegel, Kamine, Schornsteine und auf allen Holzarten.

Benutzungshinweise:

Die zu behandelnden Oberflächen müssen **trocken, sauber und fleckfrei** sein. Die Wirkung wird verstärkt, je mehr Material in die Fassadenoberfläche eindringen kann. Das **Gebinde vor Gebrauch kräftig schütteln**. Material mit Pinsel, Rolle oder Druckspritze **gleichmäßig satt verteilen**. Keine Tropfenbildung oder Pfützen zulassen, **überflüssiges Material** mit einem Abzieher oder einer Rolle gleichmäßig **verteilen**.