



Cleaning Solutions

Sicherheitshinweise zur Anwendung:

Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Metall (Verschraubungen und Beschläge). Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:
< 5% Oxalsäure

UFI-Code: 3MGX-18AH-A00K-Y87V

GEFAHRENHINWEISE: H319 VERURSACHT SCHWERE AUGENREIZUNG. **SICHERHEITSHINWEISE:** P102 DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN. P262 NICHT IN DIE AUGEN, AUF DIE HAUT ODER AUF DIE KLEIDUNG GELANGEN LASSEN. P280 SCHUTZHANDSCHUHE / SCHUTZKLEIDUNG / AUGENSCHUTZ / GESICHTSSCHUTZ TRAGEN. P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: SOFORT GIFTINFORMATIONSZENTRUM / ARZT ANRUFEN. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: EINIGE MINUTEN LANG BEHUTSAM MIT WASSER SPÜLEN. EVENTUELL VORHANDENE KONTAKTLINSEN NACH MÖGLICHKEIT ENTFERNEN. WEITER SPÜLEN. P337 + P313 BEI ANHALTENDER AUGENREIZUNG: ÄRZTLICHEN RAT EINHOLEN / ÄRZTLICHE HILFE HINZUZIEHEN.

ACHTUNG



Power Wash | Wolfgang Seiwald
Point 4, A-4114 Neuhaus a. d. Donau
office@power-wash.at

www.power-wash.at



Cleaning Solutions

HARTHOLZ- ENTGRAUER

✓ STELLT DEN NATÜRLICHEN FARBTON WIEDER HER ✓ SIMPLE VERARBEITUNG OHNE ANSCHLEIFEN ✓ LÄSST IHRE MÖBEL WIE NEU ERSTRAHLEN



VORHER

IDEAL FÜR TEAKHOLZ



NACHHER



Cleaning Solutions

Produktinformationen:

Spezial Premium-Produkt zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Wirkt der umweltbedingten Holzalterung entgegen, durch die das Holz seine natürliche Ausstrahlung verliert. Vergrautes Holz wird gereinigt und aufgefrischt, erneutes Vergrauen wird spürbar gemindert.

Anwendungsbereiche:

Speziell entwickelt für **Gartenmöbel, Garten- und Terrassenzäune, Holzbalkone, Pali-saden, Gerätehäuschen, Carports, Sicht-schutz, Pflanzkästen, Klettergerüste aus Holz, Holzsandkästen, Holzelemente, Pa-villons, Gartenbänke etc.**

Benutzungshinweise:

Die zu behandelnden Flächen vor Anwendung von grobem Schmutz befreien und leicht mit Wasser anfeuchten. Den HARTHOLZ-ENTGRAUER je nach Grad der Verschmutzung **bis zu 1:5 mit Wasser verdünnen** und mit einem Pinsel auftragen. Jetzt mit einer Bürste in Holzfaserrichtung einstreichen. Nach einer **Einwirkzeit von 15 Minuten** die nun gelösten Verschmutzungen mit einer härteren Bürste und viel Wasser entfernen. Nach Gebrauch die Bürste mit klarem Wasser reinigen.

Design by: KK

Art.-Nr. 19189

e 1 Liter