



Cleaning Solutions

Sicherheitshinweise zur Anwendung:
Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

FROSTFREI LAGERN.

Ergiebigkeit:

15-25m² je Liter einschichtig

GEFAHRENHINWEISE:

DIE BEIM UMGANG MIT CHEMIKALIEN ÜBLICHEN VORSICHTSMAßNAHMEN SIND ZU BEACHTEN.

SICHERHEITSHINWEISE:

(P102) DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN. (P301+P312) BEI VERSCHLUCKEN: BEI UNWOHLSEIN GIFTINFORMATIONSZENTRUM ODER ARZT ANRUFEN.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO

Detergenzien:

< 5 % nichtionische Tenside, Acrylat-Mischpolymere, Weichmacher

UFI-Code: 07YX-28P0-D00Q-E99U

Design by: Kathleen Kraus

Art. Nr. 19145

1 Liter

Power Wash | Wolfgang Seiwald
Point 4, A-4114 Neuhaus a. d. Donau
office@power-wash.at
www.power-wash.at



Cleaning Solutions

PARKETT- & DIELEN- VERSIEGELUNG EINKOMPONENTIG

- ✓ **HI-TECH VERSIEGELUNG FÜR OFFENE UND BESCHICHTETE HOLZBELÄGE**
- ✓ **ANTIRUTSCHSCHUTZSCHICHT**
- ✓ **GERUCHSARM, GLÄNZEND**



Cleaning Solutions

Produktinformationen:

POWER WASH Parkett- und Dielen-Versiegelung ist eine hoch strapazierfähige Versiegelung für nahezu alle Parkett- und Dielenarten. Dieses Profiprodukt erfüllt die Anforderungen der DIN 18022. Hiermit behandelt bekommt die Oberfläche eine **glänzende, schmutzabweisende und trittsichere Schutzschicht**. Die natürliche Optik des Holzes wird wieder deutlich hervorgehoben. Das Produkt wirkt auf Wasserbasis und ist daher angenehm zu verarbeiten, schnelltrocknend und geruchsarm. Werkzeuge können nach dem Auftrag mit Wasser gereinigt werden.

Anwendungsbereiche:

Diese Hi-Tech Versiegelung kann sowohl auf bereits beschichteten oder auf unbehandelten, offenen Holzbelägen angewendet werden. **Geölte oder gewachste Oberflächen müssen vor Auftrag mit POWER WASH Parkett- und Dielen Wachs-Ex grundgereinigt werden.** Ideal anwendbar auf beanspruchten Flächen wie in Geschäftsräumen, Schulen, Gaststätten, Hotels und Büros.

Benutzungshinweise:

Vor Anwendung eventuell vorhandene Fußbodenheizung ausschalten und für gute Belüftung sorgen. Das Material stets in Richtung der Holzmaserung in 2-3 Schichten mit einem fusselfreien Mopp auftragen. Die Trockenzeit zwischen den einzelnen Schichten sollte 1-2 Stunden betragen. Beim Folgeauftrag darf die vorhergehende Schicht nicht mehr kleben. Falls gewünscht kann die Versiegelung mit einer Poliermaschine zusätzlich verdichtet werden, eine Notwendigkeit besteht hierzu aber nicht.