

# **Cleaning Solutions**

Sicherheitshinweise zur Anwendung:

Dieses Produkt fällt unter die Regelung der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Registriert und zugelassen bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund.

- BAuA-Rg. Nr.: N-57639 Wirkstoff/Wirkstoffgehalt:
- < 10 % Natriumhypochlorit, gebrauchsfertige Lösung, Schutzmittel für Mauerwerk
- Gefahrenbestimmende Komponente:
- < 10 % Natriumhypochloritlösung
- Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: Natriumhypochloritlösung (als Aktiv CI)

**GEFAHRENHINWEISE:** H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE: P260 Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P220 Von Säuren fernhalten. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P303 + P361 + P353 BETKONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305 + P351 + P338 BETKONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P312 BET UNWOHLSEIN: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.





#### **GEFAHR**

Power Wash | Wolfgang Seiwald Point 4, A-4114 Neuhaus a. d. Donau office@power-wash.at | www.power-wash.at



## Cleaning Solutions

**SCHIMMEL-EX** 

# CHLOR-REINIGER

✓ BESEITIGT NACHHALTIG
 SCHIMMELPILZE, STOCK FLECKEN UND BAKTERIEN
✓ FÜR DECKEN, WÄNDE, MAUER WERKE UND SILIKONFUGEN





# **Cleaning Solutions**

#### **Produktinformationen:**

Hochkonzentriertes Spezialprodukt zur sicheren und nachhaltigen Beseitigung von Schimmelpilzen, Stockflecken und Bakterien auf Aktivchlor-Basis. Garantierte Sofortwirkung mit bleichender Wirkung.

#### **Anwendungsbereiche:**

Einsetzbar für Decken, Wände, Mauerwerk, Silikonfugen, Zementfugen, Holz uvm.

Speziell entwickelt für Schwimmbad, Sauna und Sanitärbereiche.

### **Benutzungshinweise:**

Kleidungsstücke schützen, da ausbleichende Wirkung. Den Schimmelbefall nicht vorbehandeln, sonst könnten sich die Schimmelsporen verteilen. POWER WASH SCHIMMEL-EX CHLOR-REINIGER je nach Bedarf 1:1 bis 1:6 verdünnen und aus circa 20-25 cm Entfernung auf die zu behandelnde Fläche mit Druckspritze aufsprühen. Etwa 10 Minuten einwirken lassen. Danach gründlich mit klarem Wasser abspülen. Wenn nötig den Vorgang wiederholen. Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

**Ergiebigkeit:** Bis zu **20 m² pro Liter** je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

- Chargenkennzeichnung/Haltbarkeit: MHD 12-2022
- Entsorgung: Restentleerte Packungen der Wertstoffsammlung, Produktreste der örtlichen Problemstoffsammlung zuführen.
- UFI-Code: H2EX-U8MM-400R-30RX

Design by: Kathleen Kraus

5 Liter

Art. 19149