



Cleaning Solutions

**Sicherheitshinweise zur Anwendung:**  
Nicht anwenden auf alkaliempfindlichen Oberflächen wie z. B. Linoleum.

Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

**Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:**  
< 5% nichtionische Tenside, < 5% Phosphate, Duftstoffe, Limonene

**UFI-CODE:** MH3Y-D85U-Q00F-GCF2

**GEFAHRENHINWEISE:** H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen.

**SICHERHEITSHINWEISE:** P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:**

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P302 + P352 **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:**

Mit reichlich Wasser und Seife waschen. P332+P313 Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P301 + P330 + P331 **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. **Kein** Erbrechen herbeiführen.



**GEFAHR**

Power Wash | Wolfgang Seiwald  
Point 4, A-4114 Neuhaus a. d. Donau  
office@power-wash.at

[www.power-wash.at](http://www.power-wash.at)



Cleaning Solutions

## WERKSTATT- & INDUSTRIEBODEN- REINIGER

**LÖST ULTRASTARK ÖL & FETT  
MIT SPEZIELLER TIEFENWIRKUNG**



**AUCH IDEAL FÜR REINIGUNGSMASCHINEN**



Cleaning Solutions

### Produktinformationen:

Der POWER WASH WERKSTATT- UND INDUSTRIEBODEN - REINIGER beseitigt effizient starke Verschmutzungen wie Öl und Schmierfett von Fußböden aus Beton, Fliesen oder Klinker. Eine spezielle Tiefenwirkformel löst und bindet Öle, Fette und Schmierfilme. Der Reiniger vereint je nach Konzentration die industrielle Grundreinigung mit materialschonender Oberflächenreinigung.

### Anwendungsbereiche:

Industriebetriebe, Kfz-Werkstätten, Logistikzentren, Tiefgaragen, Parkhäuser, Stadien, Speditionen, Freizeitparks, Fuhrparks, Einkaufszentren, Kunststoffoberflächen etc.

### Benutzungshinweise:

Je nach Verschmutzung zwischen **50-100 ml auf 10 Liter kaltes Wasser** dosieren und mit einem Wischmopp oder Schrubber gleichmäßig satt verteilen. Die Flächen gut befeuchten, nur dann kann der Schmutz zufriedenstellend gelöst werden. Nach einer **Einwirkzeit von ca. 10 - 15 Minuten** mit einem Gummischieber abziehen und aufnehmen. Das Material darf nicht antrocknen. Mit genügend kaltem Wasser nachwischen. Eignet sich speziell zum Einsatz in Bodenreinigungsmaschinen sowie für die manuelle Verarbeitung. Zur Anwendung in Reinigungsmaschinen wird das Konzentrat je nach Verschmutzungsgrad **pur oder bis 1:5** mit Wasser verdünnt in die Bodenreinigungsmaschine gegeben.

Design by: Kathleen Kraus

**10 Liter**

**Art. Nr. 19136**