



Cleaning Solutions

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO

Detergenzien: > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe und Orangenterpene

UFI-Code: 14SY-U8U4-7007-799J

Treibmittel: Propan, Butan

Enthält: Limonen

UN 1950

GEFAHRENHINWEISE: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C / 122°F aussetzen. P501 Inhalt / Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

GEFAHR



Art.-Nr. 19135 e 300 ml

Power Wash | Wolfgang Seiwald
Point 4, A-4114 Neuhaus a. d. Donau
office@power-wash.at

www.power-wash.at



Cleaning Solutions

BITUMEN- & TEER-ENTFERNER

- beseitigt mühelos Teerflecken und Bitumenreste
- mit frischem Orangenduft
- auf fast allen Oberflächen anwendbar



Cleaning Solutions

Produktinformationen:

Der BITUMEN- UND TEER - ENTFERNER ist ein auf Lösemittelbasis konzipiertes Spezialreinigungsspray zur restlosen und schnellen Beseitigung von Teerspritzern und Bitumenresten. Auch ideal einsetzbar bei der Bauabschlussreinigung zur Entfernung von öligen und fettigen Verschmutzungen.

Anwendungsbereiche:

Fliesen, Keramik, Kunststoff, Mauerputz, Porzellan, Emaille, Glas, Holz, Stein, Metall etc.

Auch zu verwenden auf lackierten Kfz-Flächen.

Benutzungshinweise:

Grobe Verschmutzungen zunächst mit einem Schaber entfernen. Dann die zu behandelnde Fläche aus circa 15 cm einsprühen und 3-4 Minuten einwirken lassen. Danach mit einem saugfähigen, trockenen Tuch die Verschmutzung in kreisenden Bewegungen aufnehmen und die Oberfläche mit klarem Wasser abspülen.

Hinweis: Nicht auf Acryl verwenden. Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei Anwendung auf Kunststoffen und nachlackierten Oberflächen vorab an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

Sicherheitshinweise:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.