



Cleaning Solutions

Sicherheitshinweise zur Anwendung:

Verwenden Sie das Produkt stets unverdünnt. Schwach saugende Oberflächen sollten nur im Streichverfahren mit Pinsel oder Rolle bearbeitet werden. Schützen Sie umliegende Oberflächen wie Glas, Kunststoffe und lösungsmittelpfindliche Flächen vor Spritzern. Die neu bearbeitete Fläche sollte **24 Stunden vor Regen geschützt** werden, danach entfaltet das Produkt seine volle Wirkung. Da Natursteine von sich aus verschiedene Einlagerungen beinhalten, sind ungleichmäßige Farbvertiefungen zwar unbekannt aber nicht auszuschließen. Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

Zwischen 10 °C und 25 °C und nicht in der prallen Sonne oder auf warmen Oberflächen verarbeiten. Trocknungszeit circa 40 Minuten bei 20 °C.

Ergiebigkeit:

Saugfähige Untergründe wie Sandstein circa 6 bis 8 m² pro Liter, Betonwerkstein circa 15 m² pro Liter, polierte Natursteine wie Marmor/Granit circa 30 m² pro Liter. Beim Zweitauftrag halbiert sich diese Menge, da Poren bereits verschlossen sind.

Inhaltsstoffe:

Polyacrylate in Lösemittelnaphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere UFI-Code 4H9Y-T8GN-5003-S87K



GEFAHR

Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe.

GEFAHRENHINWEISE: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

SICHERHEITSHINWEISE: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. **BEI EINATMEN:** An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert.

Power Wash | Wolfgang Seiwald

Point 4, A-4114 Neuhaus a. d. Donau
office@power-wash.at

www.power-wash.at



Cleaning Solutions

FARBVERTIEFENDE STEINVEREDELUNG FÜR TERRASSEN UND BALKONE

**WASSERABWEISENDE
IMPRÄGNIERUNG
MIT FARBVERTIEFUNG
UV-STABIL & FROSTBESTÄNDIG**



VORHER

NACHHER

**2-FACH WIRKFORMEL: Wasserabweisender
Tiefenschutz + Farbvertiefung**



Cleaning Solutions

Produktinformationen:

Ein Premiumprodukt für Marmor, Natur- und Betonwerkstein auf Siloxan-Basis mit explizit entwickelten Wirkstoffen zur Farbvertiefung.

Das Produkt dringt in die behandelte Oberfläche ein, hinterlässt eine wasserabweisende Wirkung und stärkt die ursprüngliche Farbe und Struktur des Steines. Unschöne, ausgebleichene Platten gehören dauerhaft der Vergangenheit an.

Die Platten bleiben diffusionsoffen, da keine Filmbildung entsteht. Sie erhalten keine Verschlechterung der Rutschsicherheit auf dem Boden.

Anwendungsbereiche:

Das Produkt dient zur **Farbvertiefung und Hydrophobierung** aller saugfähigen, porösen Natur- und Kunststeine mit bruchrauer, gesägter, geschliffener oder geflammerter Oberfläche. Zum Beispiel: **Granit, Porphyr, Gneis, Marmor, Schiefer, Kalkstein, Travertin, Betonwerkstein, Terrakotta und andere Arten im Innen- und Außenbereich.**

Benutzungshinweise:

Die zu behandelnden Oberflächen müssen **trocken, sauber und fleckfrei** sein. Die Wirkung wird verstärkt, je mehr Material in den Stein eindringen kann. Nur auf unpolierten und unversiegelten Oberflächen anwenden. Material mit Pinsel, Rolle oder Druckspritze gleichmäßig sparsam (nicht zu satt) verteilen. Keine Tropfenbildung oder Pfützen zulassen, überflüssiges Material mit einem Abzieher oder einer Rolle gleichmäßig verteilen oder mit sauberem Lappen aufnehmen.

Art. 19101 UN 3295

e 1 Liter

Design by: KK