



Cleaning Solutions

### Sicherheitshinweise zur Anwendung:

Verwenden Sie das Produkt stets unverdünnt. Schwach saugende Oberflächen wie Feinsteinzeug sollten nur im Streichverfahren mit Pinsel oder Rolle bearbeitet werden. Schützen Sie umliegende Oberflächen wie Glas, Kunststoffe und lösungsmittelpfindliche Flächen vor Spritzern. Die neu bearbeitete Fläche sollte 24 Stunden vor Regen geschützt werden, danach entfaltet das Produkt seine volle Wirkung. Da Natursteine von sich aus verschiedene Einlagerungen beinhalten, sind leichte Farbabweichungen zwar unbekannt aber nicht auszuschließen. Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden. Zwischen 10 und 25 °C und nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Trocknungszeit circa 40 Minuten bei 20 °C. FROSTFREI LAGERN!

**Inhaltsstoffe:** Paraffinöle und Aminosiloxanderivate

**Gefahren bestimmende Komponente:**

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere

### GEFAHRENHINWEISE:

H304 KANN BEI VERSCHLUCKEN UND EINDRINGEN IN DIE ATEMWEGE TÖDLICH SEIN.

**SICHERHEITSRATSCHLÄGE:** P102 DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN. P260 AEROSOL NICHT EINATMEN. P262 NICHT IN DIE AUGEN, AUF DIE HAUT ODER AUF DIE KLEIDUNG GELANGEN LASSEN. P271 NUR IM FREIEN ODER IN GUT BELÜFTETEN RÄUMEN VERWENDEN. P301+P330+P331 **BEI VERSCHLUCKEN:** MUND AUSSPÜLEN. KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN. P315 SOFORT ÄRZTLICHEN RAT EINHOLEN / ÄRZTLICHE HILFE HINZUZIEHEN. P101 IST ÄRZTLICHER RAT ERFORDERLICH, VERPACKUNG ODER ETIKETT BEREITHALTEN.

**GEFAHR**



**UN 1993**

Art. Nr. 19169 UFI-CODE: 7P8Y-R8KP-3004-5UDX Design: KK

**Power Wash | Wolfgang Seiwald**  
Point 4, A-4114 Neuhaus a. d. Donau  
office@power-wash.at

**www.power-wash.at**



Cleaning Solutions

## FEINSTEINZEUG- IMPRÄGNIERUNG

- **STARKE ABWEISUNG VON WASSER UND ÖL**
- **UNSICHTBARER, UV-STABILER IMPRÄGNIERSCHUTZ**
- **VERRINGERT WIEDER-ANSCHMUTZUNG**



**EFFEKTIVER  
LANGZEITSCHUTZ**



Cleaning Solutions

### Produktinformationen:

Die FEINSTEINZEUG-IMPRÄGNIERUNG von POWER WASH schützt Feinsteinzeug und Fugen effektiv und dauerhaft vor öligen, fettigen und wässrigen Flecken. Die Fliesenstruktur bleibt unverändert, es entsteht keine Farbvertiefung und die Fläche bleibt ohne sichtbare Filmbildung.

### Anwendungsbereiche:

Diese Spezialimprägnierung ist geeignet für alle polierten, matten, naturbelassenen und unglasierten Feinsteinzeugfliesen im Innen- und Außenbereich.

### Benutzungshinweise:

Die zu behandelnden Oberflächen müssen trocken, sauber und fleckfrei sein. Die FEINSTEINZEUG-IMPRÄGNIERUNG gleichmäßig mit einer Rolle, einem Pinsel oder einem Tuch auftragen. Keine Tropfenbildung oder Pfützen zulassen und abschnittsweise arbeiten um das Material nicht antrocknen zu lassen. Nach circa 15 Minuten eventuellen Überschuss mit fussselfreiem, trockenem Tuch abreiben. Auf gute Belüftung im Innenraum achten. Nach etwa 1-2 Tagen entfaltet das Produkt die volle Wirkung. Während dieser Zeit die Fliesen nicht nass wischen bzw. vor Regen schützen. Nicht in praller Sonne verarbeiten. Zwischen +10°C und 25°C verarbeiten.

**Ergiebigkeit:** circa 30-40 m<sup>2</sup> pro Liter

**e 1 Liter**