



Cleaning Solutions

Sicherheitshinweise zur Anwendung:

Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden. **Vor Frost und Temperaturen über + 30 °C schützen.**

Ergiebigkeit:

25-30 m² je Liter Versiegelung

UFI-Code: ANPX-F8N9-S007-851D

GEFAHRENHINWEISE: H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

SICHERHEITSHINWEISE: P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.



ACHTUNG

Art.-Nr. 19157 e 500 ml

Power Wash | Wolfgang Seiwald
Point 4, A-4114 Neuhaus a. d. Donau
office@power-wash.at

www.power-wash.at



Cleaning Solutions

GLAS- VERSIEGELUNG

- ✓ HI-TECH OBERFLÄCHEN-SCHUTZ MIT LOTUSEFFEKT
- ✓ VERBESSERTE SICHT BEI NACHT UND REGEN



mit Lotuseffekt



Cleaning Solutions

Produktinformationen:

POWER WASH GLASVERSIEGELUNG wirkt wie ein unsichtbares Antihaft-Schutzschild. Durch eine feine Polymerschicht werden die mikroskopisch kleinen Poren und Unebenheiten der Glasfläche verschlossen. Regen, Schmutz und Schnee perlen dadurch von der Glasscheibe ab und finden keine Haftung mehr. Hierdurch kommt es im Winter zu weniger Eisansatz und die Sicht bei Regen und bei Nacht wird erheblich verbessert. Zusätzlich wird der Einsatz und Abrieb von Wischblättern durch die glattere Oberfläche spürbar vermindert. Wasser perlt bei Fahrten ab 70-80 km/h einfach ab.

Anwendungsbereiche:

Entwickelt zur Oberflächen-Glasversiegelung von Autoscheiben, Gebäudeverglasungen, Spiegeln, Glastischen & Duschabtrennungen

Benutzungshinweise:

Bitte die Benutzungshinweise vor Verwendung vollständig lesen. Die sprühfertige Versiegelung auf die mit POWER WASH ALKOHOLISCHER VORREINIGER gereinigte Scheibe aus circa 15-20 cm Entfernung einsprühen und **sofort sorgfältig auspolieren**. Wir empfehlen die Versiegelung direkt auf ein sauberes, fusselfreies Tuch zu geben und damit aufzutragen. Anschließend auch hier bitte **unmittelbar auspolieren**. Die so behandelte Fläche ist wasser- und schmutzabweisend.

Tipp: Wiederholen Sie den Versiegelungsvorgang im Frühjahr und im Herbst.