



Cleaning Solutions

Sicherheitshinweise zur Anwendung:
Vor Frost und Temperaturen über + 30 °C **schützen**. Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

Ergiebigkeit: 25-30 m² je Liter Versiegelung

GEFAHRENHINWEISE:

H319 VERURSACHT SCHWERE AUGENREIZUNG. EUH 208 ENTHÄLT GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 1,2-BENZO-ISOTHIAZOL-3(2H)-ON. KANN ALLERGISCHE REAKTIONEN HERVORRUFEN.

SICHERHEITSHINWEISE:

P264 NACH GEBRAUCH HAUT GRÜNDLICH WASCHEN. P280 AUGENSCHUTZ / GESICHTSSCHUTZ TRAGEN. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: EINIGE MINUTEN LANG BEHUTSAM MIT WASSER SPÜLEN. EVENTUELL VORHANDENE KONTAKTLINSEN NACH MÖGLICHKEIT ENTFERNEN. WEITER SPÜLEN. P337 + P313 BEI ANHALTENDER AUGENREIZUNG: ÄRZTLICHEN RAT EINHOLEN / ÄRZTLICHE HILFE HINZUZIEHEN.

ACHTUNG



UFI-CODE: ANPX-F8N9-S007-851D

Power Wash | Wolfgang Seiwald
Point 4, A-4114 Neuhaus a. d. Donau
office@power-wash.at

www.power-wash.at



Cleaning Solutions

LACK- VERSIEGELUNG

**HI-TECH OBERFLÄCHENSCHUTZ
MIT LOTUSEFFEKT
ANTIHAFT-SCHUTZSCHILD**



wirkt
selbsttätig

mit Lotuseffekt



Cleaning Solutions

Produktinformationen:

POWER WASH LACK-VERSIEGELUNG wirkt wie ein unsichtbarer Antihaft-Schutzschild. Durch eine feine Polymerschicht werden die mikroskopisch kleinen Poren und Unebenheiten der Oberfläche verschlossen.

Anwendung an Möbelstücken:

Hochglanzmöbelfronten in Küche und Wohnzimmer bleiben von fettigen und schmierigen Ablagerungen geschützt. Anhaftungen von Fingerabdrücken werden deutlich reduziert.

Auto- und Motorradlack:

Regen, Schmutz und Schnee perlen von der Lackschicht ab und finden keine Haftung mehr. Bei Fahrten ab 70-80 km/h perlt das Wasser einfach ab.

Anwendungsbereiche:

Entwickelt zur Oberflächen-Lackversiegelung für alle lackierten und folierten Hochglanzoberflächen in Küche, Bad und Wohnzimmer, Glanzoberflächen, Acryloberflächen, Fliesen, Edelstahl und Kunststoffe. Auch zur Auto- und Motorradlack - Versiegelung bestens bewährt.

BENUTZUNGSHINWEISE:

Die sprühfertige Versiegelung auf die mit ALKOHOL-VORREINIGER gereinigte Fläche aus circa 15-20 cm Entfernung einsprühen. Anschließend die Fläche mit einem sauberen, fusselfreien Tuch **SOFORT sorgfältig auspolieren**. Die so behandelte Fläche ist wasser- und schmutzabweisend. Wir empfehlen eine Wiederholung des Imprägniervorganges im Frühjahr und im Herbst.

Design by: Kathleen Kraus

500 ml

Art. Nr. 19133