



Cleaning Solutions



Cleaning Solutions



Cleaning Solutions

Sicherheitshinweise zur Anwendung:

Verwenden Sie das Produkt stets **unverdünnt**. Schwach saugende Oberflächen sollten nur im Streichverfahren mit Pinsel oder Rolle bearbeitet werden. Schützen Sie umliegende Oberflächen wie Glas, Kunststoffe und lösungsmittlempfindliche Flächen vor Spritzern. Die neu bearbeitete Fläche sollte **24 Stunden vor Regen geschützt** werden, danach entfaltet das Produkt seine volle Wirkung. Da Natursteine von sich aus verschiedene Einlagerungen beinhalten sind ungleichmäßige Farbvertiefungen zwar unbekannt aber nicht auszuschließen. Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden. **Zwischen 10° C und 25° C** verarbeiten, nicht in der prallen Sonne oder auf warmen Oberflächen verarbeiten. Trocknungszeit circa 40 Minuten bei 20°C. **FROSTFREI LAGERN.**

Ergiebigkeit: Saugfähige Untergründe wie Sandstein circa 6-8 m²/Liter, Betonwerkstein circa 15 m²/Liter, polierte Natursteine wie Marmor, Granit circa 30 m²/Liter. Beim Zweitauftrag halbiert sich diese Menge, da die Poren bereits verschlossener sind.

Enthält: aliphatische Kohlenwasserstoffe

GEFAHRENHINWEISE: H226 FLÜSSIGKEIT UND DAMPF ENTZÜNDBAR. H304 KANN BEI VERSCHLUCKEN UND EINDRINGEN IN DIE ATEMWEGE TÖDLICH SEIN. H336 KANN SCHLÄFRIGKEIT UND BENOMMENHEIT VERURSACHEN. EUH066 WIEDERHOLTER KONTAKT KANN ZU SPRÖDER ODER RISSIGER HAUT FÜHREN.

SICHERHEITSHINWEISE: P102 DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN. P210 VON HITZE / FUNKEN / OFFENER FLAMME / HEIßEN OBERFLÄCHEN FERNHALTEN. NICHT RAUCHEN. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: SOFORT GIFT-INFORMATIONSZENTRUM ODER ARZT ANRUFEN. P331 KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN. P304+P340 BEI EINATMEN: AN DIE FRISCHE LUFT BRINGEN UND IN EINER POSITION RUHIG STELLEN, DIE DAS ATMEN ERLEICHTERT.

GEFAHR



UFI-CODE:
4H9Y-T8GN-5003-S87K

UN 3295

Power Wash | Wolfgang Seiwald
Point 4, A-4114 Neuhaus a. d. Donau

office@power-wash.at

www.power-wash.at

**STEIN-
VERSIEGELUNG
FÜR TERRASSENPLATTEN
UND NATURSTEINE**

- ✓ WASSERABWEISENDE
VERSIEGELUNG MIT TIEFEN-
SCHUTZ UND FARBVERTIEFUNG
- ✓ FROSTBESTÄNDIG
- ✓ UV-STABIL



FARBVERTIEFEND

Produktinformationen:

Die POWER WASH STEINVERSIEGELUNG ist eine Spezialversiegelung für Marmor, Natur- und Betonwerkstein auf Siloxan-Basis mit explizit entwickelten Wirkstoffen zur Farbvertiefung. Das Produkt dringt in die behandelte Oberfläche ein, hinterlässt eine wasserabweisende Wirkung und stärkt die ursprüngliche Farbe und Struktur des Steines. Unschöne, ausgebleichene Platten gehören dauerhaft der Vergangenheit an. Keine Verschlechterung der Rutschsicherheit auf dem Boden.

Anwendungsbereiche:

Das Produkt dient zur **versiegelnden Farbvertiefung und Hydrophobierung** aller saugfähigen, porösen Natur- und Kunststeine mit bruchrauer, gesägter, geschliffener oder geflammter Oberfläche wie **Granit, Porphy, Gneis, Marmor, Schiefer, Kalkstein, Travertin, Betonwerkstein mit rauer Oberfläche, Terrakotta** und anderen Arten im Innen- und Außenbereich.

Benutzungshinweise:

Die zu behandelnden Oberflächen müssen trocken, sauber und fleckfrei sein. Die Wirkung wird verstärkt je mehr Material in den Stein eindringen kann. Nur auf unpolierten und unversiegelten Oberflächen anwenden. Material mit Pinsel, Rolle oder Druckspritze gleichmäßig sparsam **-nicht zu satt-** verteilen. Keine Tropfenbildung oder Pfützen zulassen, **überflüssiges Material** mit einem Abzieher oder einer Rolle gleichmäßig verteilen oder mit sauberem Lappen **aufnehmen**.

Design by: Kathleen Kraus

e **1 Liter**

Art. Nr. 19111